



Center Marmaro Fino

- ◆ Fino Mermeri e prodhuar ne rruge industriale për përdorim me dore ne ambiente te brendshme dhe të jashtme, më bazë: çimento, gëlqere e hidratuar, rërë mermeri me granulometri të seleksionuar, rezina sintetike dhe aditiv special.
- ◆ Karakterizohet nga hapje dhe punueshmëri mjaft e mirë, lehtëson aplikimin në sipërfaqe të jashtme edhe të brendshme të mbushura si me llaç tradicional ashtu edhe me llaç të parapërgatitur. Garanton uniformitet, rezistencë mekanike dhe nivelim mbi shtresën e aplikuar. E aplikueshme deri në një trashësi deri në 3 mm.
- ◆ I përshtatshëm për realizimin e rifiniturave të sipërfaqeve të mbushura me llaç tradicional ose me llaç të parapërgatitur me bazë çimento- gëlqere. Mund të mbulohet me bojë, ose me veshje të tjera me natyrë minerale dhe sintetike. Nuk perdoret mbi suporte prej allcije te lyera me boje plastike apo boje vaji.

Përgatitja.

Në një enë hidhni 7.5-8 litra ujë dhe 25 kg produkt. Përzjeni me një përzjerës elektrik me numër të vogël rrotullimesh derisa masa të bëhet homogjene. Rekomandohet që përzjerja të lihet në qetësi rreth 10 minuta dhe të përzjehet përsëri përpara përdorimit.

Të Dhënat Teknike

◆ Raporti i Përzieries	7,5 - 8 litra ujë/25kg
◆ Koha e punueshmërise	3 - 4 orë
◆ Temperatura e aplikimit	+5 deri +35 °C
◆ Trashësia për dorë	2 mm
◆ Koha e pritjes për dorën e dytë	30 - 40 min
◆ Koha e pritjes deri në fërkim	15 - 20 min
◆ Koha e pritjes për lyerjen e siperfaqes	3 - 4 jave
◆ Konsumi	25 kg/m ²
◆ Forma	Pluhur
◆ Ngjyra	E bardhe
◆ Rezistenca në shtypje	≥ 2 N/mm ²
◆ Rezistenca në përkulje	≥ 1 N/mm ²
◆ Paketimi	Thase 25kg
◆ Ruajtja	6 muaj nga data e prodhimit

