



Center Llaç Mbushesh

- ◆ Llaç Mbushës me bazë çimento, gëlqere, rërë me granulometri të seleksionuar, rezina dhe aditiv special. Material mbushës i përshtatshëm për të gjitha llojet e suporteve me bazë çimento – gëlqere si tulla, blloqe betoni etj.
- ◆ I përshtatshëm për suvatimin e të gjitha llojeve të suporteve me bazë çimento si mure prej tulle, blloqeve te betonit etj. Është produkt me punueshmëri mjaft të mirë dhe rezistencë të lartë mekanike. Përdoret gjithashtu për ngjitjen e tullave prej qeramike dhe blloqeve të betonit.
- ◆ Aplikohet në mënyrë manuale me mistri ose në mënyrë mekanike me pompë. Mos e përzieni me materiale të tjera përveç me aditivin Center Plus. Llaçi i fresket duhet aplikuar brënda 2 - 3 orësh. Gjatë aplikimit me pompë duhet pasur kujdes konsistenca e përpunimit.

Përgatitja.

Duke përdorur përzierës mekanik me xhiro të mesme, përzihen 25 kg llaç me 6-6.5 litra ujë të pastër deri sa të përftohet masë homogjene pa kokrriza. Pasi lihet për 5minuta, përzihet përsëri dhe masa është e gatshme për përdorim.

Të Dhënat Teknike

◆ Raporti i Përzierës	6 - 7 litra ujë/25kg
◆ Jetëgjatësia e llaçit	3 - 4 orë
◆ Temperatura e aplikimit	+5 deri +35 °C
◆ Ngjyra	Gri
◆ Koha e punueshmërise	30 min
◆ Trashësia maksimale për dorë	1,5 cm
◆ Konsumi	13 - 15 kg/m ²
◆ Forma	Pluhur
◆ Paketimi	Thase 25kg
◆ Ruajtja	6 muaj nga data e prodhimit