

Center Grafiato 1,2,3

- Veshje dekorative me bazë çimento të bardhë, pluhur mermeri me granulometri të seleksionuar, rezina sintetike, agjent hidrofobik si dhe aditiv të tjerë special. Ofron izolim ndaj ujit dhe mbrojtje ndaj agjentëve atmosferik. Formon një struktur të qendrueshme dekorative e cila mbyll plasaritjet e suvave me bazë çimento-gëlqere.
- I përshtatshëm për krijimin e rifiniturave dekorative në ambiente të brendshme dhe të jashtme mbi sipërfaqe të mbushura me llaç cimentoje dhe llaç themelor termoizolues të cilët paraprakisht janë rrafshuar me Center Astar Universal ose me Center System Termo Capot në sistemet e termoizolimit Kapot.
- Aplikimi i produktit mund të kryhet në mënyrë manuale nëpërmjet një malle. Menjëherë pas aplikimit bëhet rrafshimi me një mallë plastike dhe punohet në drejtim vertikal, horizontal ose rrethor në varësi të shijeve estetike.

Përgatitja.

Në një enë hidhni 6 - 7 litra ujë dhe 25 kg produkt. Përzjeni me një përzjerës elektrik me numër të vogël rotullimesh derisa masa të bëhet homogjene pa kokrriza dhe me viskozitetin e dëshiruar. Rekomandohet që përzjerja të lihet në qetësi rreth 10 minuta dhe të përzihet përsëri përpara përdorimit.

Të Dhënat Teknike

● Raporti i Përzieries	6 - 7 litra ujë/25kg
● Jetëgjatësia e llaçit	4 orë
● Temperatura e aplikimit	+5 deri +35 °C
● Ngjyra	E bardhe
● Koha e punueshmërisë	20 min
● Rezistenca ndaj lagështirës	E mirë
● Konsumi	2 - 4 kg/m ²
● Forma	Pluhur
● Paketimi	Thase 25kg
● Ruajtja	12 muaj nga data e prodhimit
● Struktura që krijon	1 mm e plotë
●	2mm me vija
●	3mm me vija
● Rezistenca në shtypje	≥ 7,0 N/mm ²
● Rezistenca në përkulje	≥ 2,5 N/mm ²
● Aftësia ngjitëse	≥ 1, N/mm ²

