



## Center Grafiato Akrilike

- ◆ Material për veshje dekorative për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm me përmbajtje rezinash akrilike, fibra sintetike, inerte mermeri me granulometri të seleksionuar (1-3 mm) dhe aditiv special. Ofron izolim ndaj ujit dhe mbrojtje ndaj agjentëve atmosferik. Formon një strukturë të qëndrueshme dekorative e cila mbyll plasaritjet e suvave me bazë çimento-gëlqere. Vetpastrohet shumë lehtë. Lejon pigmentimin me sistemet egzistuese të pigmentimit dhe ofron ngjyra që shkëlqejnë dhe zgjasin me kohën.
- ◆ I përshtatshëm për krijimin e rifiniturave dekorative në ambiente të brendshme dhe të jashtme mbi sipërfaqe të mbushura me llaç cimentoje dhe llaç themelor termoizolues të cilët paraprakisht janë rrafshuar me Center Astar Universal ose me Center System Termo Capot në sistemet e termoizolimit Kapot.
- ◆ Aplikimi i produktit mund të kryhet në mënyrë manuale nëpërmjet një malle. Menjëher pas aplikimit bëhet rrafshimi me një mallë plastike dhe punohet në drejtim vertikal, horizontal ose rrethor në varësi të shijeve estetike.

### Pergatitja.

Produkti është i gatshëm për përdorim. Në rastet e pigmentimit duhet patur kujdes që e gjithë masa në kovë të jetë pigmentuar. Pas nxjerrjes nga makineria përzjerëse e pigmentit masa duhet përzjer me trapano me numër të vogël xhiros në mënyrë që fundi i kovës të mos mbetet i pa pigmentuar.

### Të Dhënat Teknike

◆ Temperatura e aplikimit	+5 deri +35 °C
◆ Ngjyra	E bardhe
◆ Koha e punueshmërisë	25 min
◆ Konsumi	2 - 4 kg/m <sup>2</sup>
◆ Forma	Pastë
◆ Paketimi	Kova 25kg
◆ Ruajtja	24 muaj nga data e prodhimit
◆ Struktura që krijon	1,5 mm e plotë
◆	2 mm me vija
◆	3 mm me vija
◆ Rezistenca në shtypje	≥ 8,0 N/mm <sup>2</sup>
◆ Rezistenca në përkulje	≥ 3,5 N/mm <sup>2</sup>
◆ Aftësia ngjitëse	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>

