



Center Hydrostop

- ◆ Material hidrolizues ndaj lagështisë me bazë rezinash elastomerike, agregatë të përzgjedhur dhe aditiv special. Përmban rezina sintetike me cilësi të lartë të cilat garantojnë ngjitje të shkëlqyer në të gjitha sipërfaqet e betonit. Pas fortësimit krijon një shtresë hidrolizuese, fleksibël, rezistente ndaj agentëve agresivë atmosferikë.
- ◆ Përdoret në shtresa betoni, mure dhe tavane të mbushura me llaç tradicional ose me llaç të parapërgatitur me bazë gëlqere-çimento, para vendosjes së pllakave në ambiente të brendshme dhe të jashtme (pishina , banjo, guzhina, bodrume etj.)
- ◆ Aplikohet me furçë ose me rrul në disa duar ,në varësi të mbrojtjes që duam të sigurojmë ndaj ujit (shtresa pasardhëse aplikohet pasi të jetë tharë plotësisht shtresa paraardhëse). Sipërfaqja që do të trajtohet duhet të jetë plotësisht e pastër nga yndyrnat apo bojrat.

Përgatitja.

Produkti është i gatshëm për përdorim mos shtoni ujë ose substanca të tjera në të. aplikimi mund të bëhet deri në 2-3 shtresa jo më shumë se 1mm secila.



Të Dhënat Teknike

◆ Temperatura e aplikimit	+5 deri +35 °C
◆ Ngjyra	E bardhe
◆ Konsumi	0,3 - 0,6 kg/m ²
◆ Koha e tharjes	8 orë në 20°C
◆ Vendosja e ngjitësit për pllaka	pas 8 orësh
◆ Forma	I lëngshëm
◆ Paketimi	Kova 15 dhe 5kg
◆ Ruajtja	12 muaj nga data e prodhimit

