



Center Plus

- ◆ Aditiv përforcues me përbërje rezinash elastomerike, lateksi, dhe aditiv të tjerë special. Përdoret si një aditiv në ngjitësit dhe llaçrat me bazë çimentoje, për të rritur aftësinë ngjitëse me suportin, për të rritur forcat në përkulje dhe shtypje, për të rritur rezistencën ndaj gërryerjeve dhe fërkimeve, për përmisimin e rezistencës ndaj agjentëve atmosferik dhe kimik si dhe rritjen e papërshkueshmërisë ndaj ujit.
- ◆ Përdoret si aditiv përforcues tek ngjitësit, stukot dhe llaçrat me bazë çimentoje të cilët do të përdoren për ngjitjen dhe stukimin e pllakave, për ngjitjen e polisterolit, si dhe për rritjen e aftësive hidroizoluese tek hidroizoluesit me bazë cimentoje.
- ◆ Në varësi të karakteristikave që duam ti japim ngjitësit, llaçit ose stukos Center Plus mund të përzjehet me ujë maksimumi në raportin 1:2. Përdorimi i tij rrit ndjeshëm punueshmërinë e produktit dhe kohën e tharjes.

Përgatitja.

Sasinë e rekomanduar të aditivit hidheni në enën ku do të përgatitet përzjerja, më pas shtoni ngadalë kollën, llaçin ose stukon që do të përgatisni duke e përzier mekanikisht me trapno me numër të vogël xhirosh derisa të arrihet një masë homogjene pa kokrriza.

Të Dhënat Teknike

◆ Raporti i Përzieries	5 litra /25kg
◆ Jetëgjatësia e llaçit	4 - 5 orë
◆ Temperatura e aplikimit	+5 deri +35 °C
◆ Ngjyra	E bardhe
◆ Raporti max i përzieries me ujin	1 : 2
◆ Densiteti	0.99 - 1.1 kg/liter
◆ Konsumi	0,5 - 1,5 kg/m ²
◆ Forma	I lëngshëm
◆ Paketimi	Bidona 5Kg
◆ Ruajtja	18 muaj nga data e prodhimit

